

weber.prim regulador plus

Primário de regularização de absorção do suporte para revestimento **weber.plast decor plus**

Utilizações

- Primário de preparação do suporte para acabamentos orgânicos **weber.plast decor plus**. Também compatível com **weber.plast decor M/F** e **weber.plast color**.
- Para aplicações em interior e exterior.

Suportes

- Todos os suportes destinados a receberem o revestimento orgânico **weber.plast decor M/F**, **weber.plast decor plus** ou **weber.plast color** (se necessário).

Informação técnica

- Composição: cargas minerais, dispersão aquosa de co-polímeros acrílicos, aditivos específicos;
- Densidade: aprox. 1,3 kg/l;
- Temperatura de utilização: 5°C a 30°C
- Consumo: 300 a 400 g/m² (variável em função das condições de absorção da superfície)
- pH: 7-8

Preparação do suporte

- Os suportes devem estar secos, limpos, consistentes e isentos de poeiras

Aplicação

- Misturar o conteúdo do balde antes de aplicar.
- Aplicar uma demão de **weber.prim regulador plus** com rolo de lã ou trincha. Se necessário, aplicar segunda demão.
- Em sistemas **weber.therm**, aplicar o primário **weber.prim regulador plus** sobre argamassa de revestimento das placas isolantes após um período mínimo de cura de 24 horas.
- Deixar secar 12 a 24 horas antes de aplicar o revestimento **weber.plast**.
- As cores definidas são uma aproximação à cor equivalente do produto **weber.plast decor plus**, pelo que poderão apresentar ligeiras diferenças de tom.

Condições de aplicação

- Em sistemas **weber.therm**, aplicar sobre a argamassa de revestimento das placas isolantes após um período mínimo de 24 horas.
- Não aplicar sobre suporte gelado, em degelo, ou em risco de gelar em 24 horas.
- Evitar aplicação em tempo húmido ou sob forte calor.

Características de aplicação

- Tempo de secagem: 24 horas
- Tempo de eficácia ótima: 7 dias

Recomendações

- O produto está pronto a usar, não adicionar água.
- Lavar as ferramentas com água após utilização;

Recomendações de Segurança na Utilização

- Respeitar as recomendações de segurança indicadas na embalagem do produto.
- Para mais informação consultar a Ficha de Dados de Segurança.



Apresentação

Balde de 20kg

Cor

150 cores de catálogo (consultar Guia Weber)

Conservação

12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e em ambiente ameno

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentados de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.